

Leistungserklärung

Nr.: 009-LICPR-161015

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	LINITHERM P 026 / dh / CS120 / TR 40 / E
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 der EU-BauPVO	Siehe Etikett auf dem Produkt
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Wärmedämmung von Gebäude
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5	LINITHERM Dämmsysteme Linzmeier Bauelemente GmbH Industriestr. 21 88499 Riedlingen T +49 (0) 7371 1806-0 F +49 (0) 7371 1806-96 Info@Linzmeier.de www.Linzmeier.de
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.	--
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V der EU-BauPVO	System 3
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird.	Die notifizierte Zertifizierungsstelle FIW München Nr. 0751 hat die Bestimmung des Produkttyps, die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und die Leistungsbeständigkeitsbescheinigung für das Brandverhalten ausgestellt. Das notifizierte Prüflabor FIW München Nr. 0751 hat die Prüfberichte für die weiteren maßgebenden und erklärten Merkmale ausgestellt.

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation						
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand	Tabelle 1: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nennstärke d_N (mm)</th> <th>R_D (m^2K/W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>3,05</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>3,85</td> </tr> </tbody> </table> Für alle Dicken: Berechnung mit Formel: $R_D = \text{Nennstärke} / \lambda_D$ (abrunden auf 0,05 m^2K/W)	Nennstärke d_N (mm)	R_D (m^2K/W)	80	3,05	100	3,85	EN 13165: 2012+A2:2016
	Nennstärke d_N (mm)	R_D (m^2K/W)							
	80	3,05							
100	3,85								
Wärmeleitfähigkeit	$d_N \geq 80 \text{ mm} < 120 \text{ mm}: \lambda_D = 0,026 \text{ W/m}^2K$								
Dicke	$d_N \geq 80 \text{ mm} < 120 \text{ mm}, T2$								
Brandverhalten	Brandverhalten	E	EN 13501-1						
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens des in Verkehr gebrachten Produkts	Bei Produkten aus Polyurethan-Hartschaum verändert sich das Brandverhalten nicht.	EN 13165: 2012+A2:2016						
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung / Abbau	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	R_D siehe Tabelle 1 $d_N \geq 80 \text{ mm} < 120 \text{ mm}: \lambda_D = 0,026 \text{ W/m}^2K$							
	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	NPD							
	Dimensionsstabilität	DS(70,90)3 DS (-20,-)2							
	Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	NPD							
Bestimmung der Werte des Wärmedurchlasswiderstands und der Wärmeleitfähigkeit nach der Alterung	$d_N \geq 80 \text{ mm} < 120 \text{ mm}: \lambda_D = 0,026 \text{ W/m}^2K$								
Druckfestigkeit	Druckspannung oder Druckfestigkeit	CS(10\Y)120							
Zug-/Biegezugfestigkeit	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR40							
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung / Abbau	Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	NPD							
Wasserdurchlässigkeit	Kurzzeitige Wasseraufnahme	NPD							
	Langzeitige Wasseraufnahme	NPD							
Ebenheit nach einseitiger Befeuchtung	Ebenheit nach einseitiger Befeuchtung	NPD							
		NPD							
Schallabsorptionsgrad	Schallabsorption	NPD							
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD							
Glimmverhalten	Glimmverhalten	NPD							

NPD: Keine Leistung festgelegt (en: No performance determined)

9. Erklärung

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

.....
Dipl. Ing. Andreas Linzmeier, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

.....
Riedlingen, den 15.10.2016

(Ort und Datum der Ausstellung)



.....
(Unterschrift)